



KR1178

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLO1178MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm



KLO1178CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm



CTL1178KIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N

a combinar con KS250 y KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N / se monta en el lado izquierdo de la moto



KLOS1178CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVGS33 / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

02RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida





KTL1192KIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLOS1192CAM

a combinar con KS250 y KLOS1192CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



KD1178ST

Cúpula específica transparente, 58 x 41,5 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 5 cm más alto que el original



KD1178B

Cúpula específica baja y deportiva ahumada 37 x 36 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original



BF25K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK

compatible sólo con DR04 Tanklock

**KN1178****Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / compatible con la versión DCT y con el cambio manual

**KNH1209****Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / se monta en combinación con el defensas de motor KN1178 / compatible con la versión DCT y con el cambio manual

**RM1178KITK****Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02****EH1178K****Extensión en ABS negro, para paramanos originales**

**ES1178K**

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original

**KFB1178**

Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm