

KR1171

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

Carga máxima 6 Kg / a combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M, o la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

KLO1171MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1121KZ o KR1171 combinar con el 1121KITK

KLO1171CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1121KZ o KR1171 combinar con el 1121KITK

KLX1171 Portamaletas lateral específico para maletas K33 MONOKEY® SIDE

para el montaje sin el adaptador posterior 1121KZ o KR1171 combinar con el 1121KITK

1121KITK Kit adaptador específico para KLX1171 y para soporte alforjas en ausencia del Monorack

BF44K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK

compatible solo con bolsas de base plana / no compatible con los modelos de bolsas con fondo curvo

KD1203ST

Cúpula específica transparente con spoiler 54 x 45 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 20 cm más alto que el original

KD1203S

Cúpula específica ahumada con spoiler 45 x 39 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 13 cm más alto que el original

KAF1203B

Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 53,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 45 cm.

se monta en lugar de la cúpula original

KN1203

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado

KNH1203**Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / se monta en combinación con el defensas de motor KN1203

RM1171KITK**Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02****KMG1203****Guardabarros específico en ABS, color negro****LS1203K****Kit de soportes específico para montar los faros suplementares en los que no está presente las defensas de motor tubular específica**

KHP1192B Paramanos específico en tecnopolímero, negro

ES1203K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original