



KR1186

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante / carga máxima 6 Kg



KR1188

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

KS377

Portapaquetes metálico específico para maleta original con sobretapa en aluminio previsto como opcional por el fabricante



KLO1188MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / se monta en combinación con el adaptador posterior KR1188 o con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante



KLO1188CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / se monta en combinación con el adaptador posterior KR1188 o con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante



01RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



KTL6415KIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO1188MK, KLO1188CAM

a combinar con KS250 y KLO1188MK, KLO1188CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



TR1188K

Soporte específico de fijación rápida REMOVE-X para alforjas



KD1188ST

Parabrisas específico transparente 64 x 43,5 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 10 cm más alto que el original



KN1156

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado





KPR1156

Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro



KMG1156

Guardabarros específico en ABS, color negro

RM1156KITK

Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02



LS1188OK

Kit de soportes específico para montar los faros suplementares original Honda en la defensa de motor tubular específica KN1156





KTB1188A Respaldo específico

el montaje no permite la fijación de portaequipajes y maleta

EH1178K Extensión en ABS negro, para paramanos originales



ES1186K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



01VKITK Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B

